



TECHNISCHES MERKBLATT

Signeo Seidenglanz-Weiß

seidenglänzend

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Schimmerndes Weiß für strahlende, reflektierende Wände. Mit glatter, abwischbarer Oberfläche für stark beanspruchte Flächen. Extrem leicht zu reinigen und damit ideal geeignet für Flure, Kinderzimmer etc.

EIGENSCHAFTEN:

- hoch deckend
- ausdrucksstarke Wandgestaltung
- stimmungsvolle Lichteffekte
- sehr strapazierfähig
- leicht zu reinigen

ANWENDUNG

- hochwertige Neu- u. Renovierungsanstriche in allen Wohnräumen
- Decken und Wände in wohnlich beanspruchten Innenräumen
- normal bis stark verschmutzte und farbige Untergründe

UNTERGRUND

- Raufaser-, Vlies-, Papier- und Vinyltapeten
- Putz, Beton und Gipskartonplatten (nach Grundierung)
- alte Farbanstriche auf Dispersionsbasis
- Kunststoffputz

So streichen Sie wie ein Profi:

Vor dem Streichen: Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab; Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben. Prüfen Sie den Untergrund – er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Verfärbt er sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung notwendig. Altanstriche auf Leimfarben-Basis und k Reidende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden. Anschließend mit Tiefgrund grundieren.

Das Streichen: Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Sie kann gestrichen oder gerollt werden. Streichen Sie zuerst die Decke, dann die Wände. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie am Fenster und streichen vom Licht weg. zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten. In den Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln. Abschließend Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen. Die Farbe ist nach ca. 8 Std. überstreichbar. Um einen möglichst gleichmäßigen Anstrich zu erhalten, sollte ungestrichene Raufasertapete 2-mal gestrichen werden. Auch bei dunklen, farbigen oder verschmutzten Untergründen ist häufig ein zweiter Anstrich erforderlich.

Zuerst Ecken und Kanten mit einem Flach- oder Heizkörperpinsel streichen. Farbrolle leicht anfeuchten, zur Hälfte in Farbe tauchen und sorgfältig einrollen. Arbeiten im „Kreuzgang“: Zunächst 2 bis 3 Bahnen von oben nach unten gleichmäßig aufrollen. Anschließend quer verteilen, ohne erneut Farbe aufzunehmen und zuletzt von oben abrollen. Um einen möglichst gleichmäßigen Anstrich zu erhalten, sollte ungestrichene Raufasertapete 2-mal gestrichen werden. Auch bei dunklen, farbigen oder verschmutzten Untergründen ist häufig ein zweiter Anstrich erforderlich.

Das Sprühen: Zum Sprühen mit dem SIGNEO Plug & Spray Sprühgerät verdünnen Sie diese Farbe mit 15 % Wasser (150 ml Wasser auf 1 l Farbe). Die Farbe ist nach ca. 8 Std. überstreichbar. Werkzeugempfehlung SIGNEO Plug & Spray Sprühgerät.

Verarbeitungshinweise:

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Rollen und Streichen. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Die Farbe langsam und im Kreuzgang auf die Wand auftragen, um einen gleichmäßig deckenden Farbaufstrich zu erhalten. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger.

Verdünnbar: Mit Wasser.

Oberflächentrocken*: Nach ca. 4–6 Std.

Überstreichbar*: Nach ca. 8 Std.

Ergiebigkeit*: 1 Liter reicht für ca. 70 m²

Untergrund: 10 l reichen bei einem Anstrich für ca:

Tapete – weiß gestrichen 70 m²

Tapete – ungestrichen 60 m²

Glatter Putz – weiß gestrichen 80 m²

Glatter Putz – ungestrichen 60 m²

Rauputz – weiß gestrichen 60 m²

Rauputz – ungestrichen 40 m²

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5 °C lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Farbnebel nicht einatmen. Bei Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2) Spritznebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Umgebung der Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Geöffnete Gebinde innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 120.

Inhaltsstoffe:

Bindemittel (Vinylacetat-/Acrylat-Dispersion), Titandioxid, Silikate, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon)

Sonstiges:

- **EU-Grenzwert** für VOC-Gehalt (Kategorie A/b/2010): 100 g/l – dieses Produkt enthält max. VOC-Gehalt: < 1 g/l
- **Informationen** zu Produkten der Marke **Signeo** erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.signeo.de/>
- **Qualität** geprüft nach DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit Klasse 1; Kontrastverhältnis (bei 7 m²/l) Klasse 2; Glanzgrad seidenglänzend
- **Beratungsstelle** für Isothiazolinonallergiker unter Tel.: 0180/ 5012408. (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland).
- **Umweltzeichen:** „Blauer Engel“ nach RAL-UZ 102 „weil emissionsarm“. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.blauer-engel.de>
- **TÜV-Zeichen:** Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite: <http://www.tuv.com/safety>
- **LGA-Zeichen:** Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite: <http://www.lga.de>
- **Institut Fresenius:** Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite: <http://www.institut-fresenius.de>
- (*) unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit